Faculté de Sciences de la matière
Université de Djilali Bounaama Khemis Miliana

Introduction à l'algorithmique et la programmation

CHERIEF Houria

houria.cherief1@univ-dbkm.dz

January 7, 2023

Introduction

Notion d'algorithmique

Définitions

Structure d'un algorithme et un programme

Nom d'algorithme et d'un programme

Notion de variables et les types des données

Les instruction

L'affectation des variables

L'instruction de la lecture et de l'écriture

Instructions conditionnelle : test

Les instructions itératives : les boucles

Les tableaux : vecteurs et matrices

Définition

Déclaration des tableaux

Remplissage d'un tableaux

Exercice

- Pourquoi apprendre l'algorithmique pour apprendre à programmer ?

Parce que l'algorithmique exprime les instructions résolvant un problème donné indépendamment des particularités de tel ou tel langage. Apprendre l'algorithmique, c'est apprendre à manier la structure logique d'un programme informatique. Cette dimension est présente quelle que soit le langage de programmation ; mais lorsqu'on programme dans un langage on doit en plus se colleter les problèmes de syntaxe, ou de types d'instructions, propres à ce langage. Apprendre l'algorithmique de manière séparée, c'est donc sérier les difficultés pour mieux les vaincre.

- ▶ **Algorithme** : est un terme d'origine arabe, composé d'une suite de raisonnement et des instructions élémentaires, qui en une fois exécutée correctement conduit à un résultat de certains problèmes.
- ▶ **Représentation graphique ou Organigramme** : permet une lecture aisée des algorithmes. Les opérations dans un organigramme sont représentées par les symboles dont les formes sont normalisées. Ces symboles sont reliés entre eux par des lignes fléchées qui indiquent les chemins, la figure suivante représente ces symboles.

est utilisé pour les calculs

est utilisé pour la lecture et l'af

est utilisé pour le debut et fin

utilisé pour représenter des tes

Figure: Les symboles utilisés dans l'organigramme

- ▶ **Programme** : est un assemblage et enchaînement d'instruction élémentaire écrits dans un langage de programmation et exécuté par un ordinateur afin de traiter les données d'un problème et renvoyer des résultats.
- ▶ **Langage de programmation** : fournit un ensemble de mots-clés et de règles de syntaxe qui peuvent s'exécuter sans soucis, sur une machine. Il existe plusieurs langages de programmation tels que : C, C++, Python, Java, Fortran... etc.
(Ps : le langage Fortran est utilisé dans ce cours).
- ▶ **Fortran** : est un langage de programmation développé par IBM vers 1955 et destiné à fournir aux scientifiques un moyen simple pour passer de formules mathématiques jusqu'à un programme.
  - ▶ son nom est une abréviation de FORmula TRANslator.
  - ▶ Fortran fait l'objet de plusieurs normalisations : Fortran 77, 90, et 95 et plus récemment Fortran 2003.
  - ▶ Le fichier Fortran doit posséder un suffixe ou bien une extension *nom.f90*.

Format générale d'un algorithme :

Algorithme   Nom_Algorithme;
Variables
Constantes
Début
.
.
Instructions;
.
.
Fin

Format générale d'un programme :

```
Program          Nom_Program  
implicit none  
Déclaration des variables  
.  
.  
Instructions  
.  
.  
End
```

Chaque algorithme et un programme doit avoir un nom qui permet son identification.

- ▶ Le nom ne doit pas contenir un espace.
- ▶ Le nom ne doit pas contenir des symboles (&#, %...).
- ▶ Le nom ne doit pas contenir des mots connus dans un programme comme : nom de fonction, nom de boucle...

Exercice : Citer les noms non valides pour un algorithme et un programme :

fonction_Log, Volume Pyramide, SurfaceCercle,
TempératureConvert, Suite#, NomPrenom.

Variable : désigne un emplacement mémoire dont le contenu peut changer au cours d'un programme.

- ▶ Variable doit être déclarée avant d'être utilisée.
- ▶ doit être caractérisée par un nom. **Identificateur** Suivi par le type.

variables

ident : Type;

Exemple:

Variables

A, B : Entier;

val, H : Réel;

test : Booléen;

Constantes : comme une variables, il a un type mais la valeur d'une constante ne varie pas.

Constantes

ident = valeur;

Exemple:

Constantes

A = 55;

pi = 3.14;

Exercice :

Quelle sont les identificateur non valide pamis cette list.

G20, 13C, H, Ener_photon, hbar, pi, TTC-2023, while, read,log, com, mod, hauteur, h#.

Les variables et constantes peuvent avoir les types suivant :

déclaration	signification	ex. d'affectation
<code>integer :: n,i</code>	entier	<code>n=10</code>
<code>real :: x,y</code>	réel	<code>x=1.0e-5</code> <code>y=1.0</code>
<code>complex :: z</code>	complexe	<code>z=cplx(1.0,2.5e3)</code>
<code>character :: c</code>	caractère	<code>c='d'</code>
<code>logical :: b</code>	booléen	<code>b=.true.</code>

Figure: Les types des données

Un algorithme possède à quatre types d'instruction considérer comme des briques de base pour résoudre un problème :

- ▶ L'affectation des variables.
- ▶ La lecture et l'écriture.
- ▶ Les structures conditionnelles (tests).
- ▶ Les structures itératives (Les boucles).

Affectation :

Est une opération qui consiste à stocker une valeur dans un variables. Cette opération se fait à l'aide de la syntaxe suivant :

$$\text{nom\_variable} \leftarrow \text{valeur};$$

Cette syntaxe signifie à mettre la valeur dans la case identifier par nom_variable.

Exemple :

$$A \leftarrow 5;$$
$$X \leftarrow A * B * *2;$$
$$\text{Montion} \leftarrow \text{'Tres Bien'};$$

Structure de lecture (Entrée) :

L'entrée ou la lecture des données correspond à l'opération qui permet de saisir des valeurs pour qu'elles soient utilisées par le programme "Lire identificateur".

Exemple :

```
Lire(h, n);  
Lire(nom);
```

Structure de l'écriture (Sortie) :

La sortie ou l'écriture des données permet l'affichage des valeurs après traitement. Cette instruction est notée "afficher identificateur".

Exemple :

```
Écrire('h');  
Écrire('h=', h);  
Écrire('Bonjour tout le monde');
```

Les instructions conditionnelle ne permettant d'exécuter des instructions que sous certaines conditions.

Condition : est une expression logique ou conditionnelle.

- ▶ Condition doit évaluer est ce qu'elle VRAI ou FAUX.
  - ▶ Si elle VRAI, un traitement est réalisé.
  - ▶ Si la condition est fausse, une autre instruction va être exécutée, puis le programme va continuer normalement.

Structure conditionnelle simple :

La syntaxe de la conditionnelle simple écrit dans l'algorithme comme suit :

```
si<condition> alors  
    Instructions;  
Fin si
```

Structure alternative :

cette instruction incorpore deux blocs d'instruction dont un et un seule bloc exécuté, de manière alternative en fonction de la condition.
La syntaxe de conditionnelle alternative prend cette forme :

```
si<condition> alors  
    traitement 1;  
Sinon  
    traitement 2;  
Fin si
```

En Fortran les structures conditionnelle sont écrits dans les formes suivantes :

```
if (condition) then  
    treatment 1  
Else  
    treatment 2  
End if
```

Structures conditionnelles imbriquées :

Le test imbriquées est une généralisation de la structure de contrôle conditionnelle, lorsque le nombre de traitement différents est plus grand que deux.

L'algorithme actuelle présente la syntaxe de plusieurs conditions imbriquées.

```
si<condition1> alors  
    si<condition2> alors  
        traitement 1;  
    Sinon  
        traitement 2;  
    Fin si  
Sinon  
    si<condition3> alors  
        traitement 3;  
    Fin si  
Fin si
```

La structure de choix multiples :

La structure de choix permet (en fonction de plusieurs conditions de type booléen) d'effectuer des actions suivant les valeurs d'une seule variables.

La syntaxe s'est comme suit :

Selon que

<condition 1>:<action 1>;

<condition 2>:<action 2>;

.

.

.

<condition n>:<action n>;

Sinon:<action sinon>;

Finsi

Exercice :

À l'aide d'organigramme et programme Fortran, écrire l'algorithme qui demande à l'utilisateur la température d'eau et affiche son état (solid, liquide, vapeur).

Organigramme :

Programme Fortran :

```
Programme fortran :  
program temperatureH2O  
INTEGER T  
write(*,*) ' entrer la valeur de T '  
read(*,*) T  
IF (T.LE.0) then  
write(*,*) ' C'est de la glace '  
ELSE  
IF (T.LT.100) then  
write(*,*) ' C'est du liquide '  
ELSE  
write(*,*) ' C'est de la vapeur '  
END IF  
END
```

Les instructions

Les instructions itératives : les boucles

Une boucle permet de répéter une instruction plusieurs fois. Il y a principalement trois types de boucles :

Boucle Tant que :

Le nombre d'itération d'un boucle **Tant que** n'est pas connu au moment d'entrée, il dépend la condition.

Syntaxe de boucle Tant que prend la forme suivante :

Tant que (condition) faire :
    instructions;
Fin Tant que

La représentation graphique illustré dans la figure suivante :

Organigramme de l'instruction tant que

Les instructions itératives

boucle Tant que

En Fortran la boucle Tant que s'écrit de la forme suivante :

```
dowhile (condition)  
    instructions  
End do
```

Exemple :

comment afficher le message 'Bonjour à tous' 5 fois.

Algorithme Affichage;

Variables

i : entier;

Début

$i \leftarrow 1$;

Tant que($i \leq 5$) faire :

Écrire ('Bonjour à tous');

$i \leftarrow i + 1$;

Fin Tant que

Fin

Boucle pour :

permettre de répéter une instruction un nombre donné de fois .

Syntaxe de boucle pour prend la forme suivante :

pour allant de valeur initiale à valeur final par du pas faire :
instructions;

Fin pour

La représentation graphique illustré dans la figure suivante :

En Fortran la boucle pour s'écrit de la forme suivante :

```
do i = valeur initiale, valeur final, pas  
    instructions
```

End do

Exemple :

comment afficher le message 'Bonjour à tous' 5 fois.

Algorithme Affichage;

Variables

i : entier;

Début

pour i allant 1 à 5 par 1 faire :

Écrire ('Bonjour à tous');

Fin pour

Fin

La boucle Répéter s'écrit de la forme suivante :

Répéter

instructions;

Jusqu'à(condition)

Exemple :

comment afficher le message 'Bonjour à tous' 5 fois.

Algorithme Affichage;

Variables

i : entier;

Début

$i \leftarrow 1$;

Répéter

Écrire ('Bonjour à tous');

$i \leftarrow i + 1$;

jusqu'à($i > 5$)

Fin

Définition :

est une structure de données **T** qui permet de stocker un certain nombre d'éléments $T[i]$ repérer par indice **i** les tableaux vérifient généralement les priorités suivant :

- ▶ Tous les éléments ont le même type de base.
- ▶ Le nombre d'éléments stockés est fixée.
- ▶ Utilisation d'un tableau nous offrons un intérêt gain de temps, rétrécissement du volume d'algorithme.

Déclaration des tableaux :

La déclaration des tableaux prend la forme suivant :

- ▶ **real** A(10) – > Tableaux réel à un dimension de 10 éléments.
- ▶ **Integer** X(0:3) – > un tableau entier à 1 dimensions de 4 éléments.
- ▶ **Dimension** Z(7,3) – > un tableau réel de 2 dimensions de 7 lignes et 3 colonnes.
- ▶ **real** C(3,7,6) – > un tableau réel à 3 dimensions.

Exercice

Écrire un algorithme et un programme qui déclare et remplir un tableau de 10 éléments mettant tous à zero.

Algorithme Remplissage;

Tableau A(10) : réel;

Variable i : entier;

Début

        pour allant 1 à 10

            A(i) $\leftarrow$ 0;

        fin pour

        pour allant 1 à 10

Écrire ('les éléments de tableaux sont', A(i));

        fin pour

Fin

Les tableaux

Remplissage d'un tableaux

Program Remplissage;

implicite none

Dimension A(10) : réel;

Integer i

do $i = 1, 10$

A(i) = 0

end do

do $i = 1, 10$

write(*,*) "les elements de tableaux sont", A(i)

end do

End

Écrire un algorithme qui calcul la moyenne de 30 étudiants.

algorithme Moyenne;

Constante

$N \leftarrow 30$;

Variables

moy : Tableau[1...N] de réel;

Début

pour i de 1 à N faire

Écrire ('donner la moyenne de l'étudiant', i);

Lire(moy[i]);

Fin faire

$S \leftarrow 0$;

pour i de 1 à N faire

$S \leftarrow S + moy[i]$;

Fin faire

$S \leftarrow S/30$;

Écrire ('La moyenne du groupe est', S);

Fin

Questions?